



När man ska skriva stora PHP-filer som gör många saker, särskilt om de gör samma saker många gånger, är det en bra idé att göra funktioner. Här kommer lite exempel på hur det fungerar.

En funktion har ett eller flera argument (saker man skriver efter funktionens namn i parenteser med kommatecken mellan varje) och kan returnera något med kommandot "return". Det som returneras kallas returvärde och gör att funktionen kan ge ett svar på en fråga. Om ni inte får svar av era funktioner kan ni fråga oss istället. Det är inte så konstigt om det är något som känns oklart, funktioner är lite kluriga.

```
<?
function hello($name)
{
    return "Hello " . $name . "!\n";
}

function image($source)
{
    return "<IMG SRC=\"\" . $source . \"\">";
}

function center($code)
{
    return "<center>" . $code . "</center>";
}
?>

<html>
<head>
<title>Litet PHP-exempel</title>
</head>
<body>
<?
print hello("Arnold");
print "\n";

print center(hello("Bernt McManus"));
print "\n";

hello("Tarzan");
print "\n";

print image("tarzan_i_lianen.jpg");
print "\n";

print center(image("arnold_kastar_telefonkiosk.jpg"));
print "\n";

print image("bernt_mcmanus_i_knipa.bmp");
print "\n";
?>
</body>
</html>
```
